



NASJONALGJERDE AS

FDV Dokumentasjon

Gangport

Leverandør:

Nasjonalgjerde AS

Postboks 3005

1506 Moss

Tel.: +47 21 69 59 49

www.nasjonalgjerde.no

PRODUKTNAVN:

Gangport med flettverksfylling

TEKNISK SPESIFIKASJON:

Gangport

Art. nr.: 800*1000: NOSVPF810LA
1000*1000: NOSVPF1010LA
1200*1000: NOSVPF1210LA



Høyde x Bredde: Fra H:800-1200 *B:1000

Hengsel: HSG5050-16 Justerbar for 16 mm stabel, syrefast stabel 16 mm.

Ytterramme: 40*40*1,5 mm

Innerramme: Ø12mm

Låsing: Barnehagelås, Vertikallås, Rustfri

Overflatebehandling: Varmforsinket ihht. NS EN ISO 1461

Nasjonalgjerde AS
Postboks 3005
1506 Moss

Tlf: 21 69 59 49
www.nasjonalgjerde.no
ordre@nasjonalgjerde.no



NASJONALGJERDE AS

SKADER / VEDLIKEHOLD:

Ved skader på overflaten (galvaniseringen), vil overflatens korrosjonshindrende egenskaper være svekket.

Overflateskade utbedres med Jernoksyderende primer, Zinkspray eller Galvafrøid.

Gjerdemateriellet trenger i utgangspunktet ingen vedlikehold. Dog vil ytre påkjenninger / foruresning kunne medføre slitasje og skade på gjerdet og en generell vedlikehold anbefales for å forhindre at større skader utvikles over tid.

GARANTITID

30 års garantitid mot korrosjon under normale forhold og uten skade på overflate.